

Csőgyökölés

ÚJ



TBM-36 Fix szerelőkonzol

B-500 hordozható csőleélező

A B-500 hordozható csőleélezővel kiemelkedő minőségű leélezések készíthetők 45 másodperc alatt* láng használata és szikraképződés nélkül. A kompakt kialakítás gyorsan felszerelhető a 4" (100 mm) átmérőjű, legfeljebb 1/2" (12,7 mm), falvastagságú csövekre, amelyekre egy menetben képes konzisztens leélezést készíteni.

* Schedule 40, 10" átmérőjű csövön mérve.

HATÉKONYSÁG

- Könnyű beállítás és működtetés Kevesebb, mint 2 perc alatt beállítható és elkészíthető egy leélezés 12" (300 mm) átmérőjű Sch 40 csőre.
- Hideg felület a megmunkálás után, a cső a gyökölést követően azonnal kezelhető és hegeszthető.
- Szakértelemtől függetlenül könnyen használható; a sebességet jelző LED-ek mutatják az optimális teljesítményt.
- Kevesebb tisztítás, kőszórúpor mentes és nagyobb forgácsok kisebb forgácsmezőben gyűlnek össze.

ÁLLANDÓ TELJESÍTMÉNY

- Forgácsolthoz hasonló felületminőség a 6 db szimultán működő vágógörgőnek köszönhetően.
- A cső mentén folyamatos pontos leélezési szögnek köszönhetően egy menetben elkészíthető a gyökölés.
- Három kiválasztható gyökölési szög (37,5°, 30°, 45°) a hegesztési igények kielégítésére.
- A hegesztők követelményeinek megfelelően állítható szélesség 0" - 3/16" (4,8 mm).

BIZTONSÁG

- Soha nem csúszik ki az irányítása alól.
- A szabadalmazott bilincrendszer biztosan rögzíti a szerszámot a csőre.
- Nincs szikra- és lángképződés.

Műszaki adatok

- Teljesítmény: 3 1/2" (100 mm) átmérőjű vagy nagyobb cső, síklemez; acél és rozsdamentes acél.
- Csőfal/ lemezvastagság: min 0.188" (4,8 mm)/max 0.50" (12,7 mm).
- Leélezési szögek: 37,5°, 30° és 45°.
- Vágófej: alkalmazható a legtöbb acélhoz és rozsdamentes acélhoz.**
- Szélesség: 0" - 3/16" (4,8 mm) körülbelül 1/32" (0,8 mm) lépésekben.
- Motor típusa: 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, univerzális.
- Üzemi fordulatszám: 950 ford./perc (üresjárat).
- Súly: 24 kg.
- Méret: 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (H × SZ × M).
- Standard készlet: csőleélező, kézi forgatókar, 37,5°, 30°, 45° vágófej, 6-4 vállas betét, nyomatékbehajtó, csavarok.

**A betétek élettartamának meghatározását erősen befolyásolják a következő tényezők: alkalmazás, anyag, cső átmérője, csőfal vastagsága, cső bevonata stb. A csőleélező vágófejeket és betéteket a standard A53 lágyacélhoz optimalizáltuk; ettől eltérő anyagok esetén alacsonyabb élettartam várható.

Kat. sz.	Típus sz.	Megnevezés	Tömeg	
			font.	kg
55098	B-500	Hordozható csőgyökölő 30°-os Vágófej, 230 V	56½	24
49303	B-500	Hordozható csőgyökölő 37,5°-os Vágófej, 230 V	56½	24
55093	B-500	Hordozható csőgyökölő 45°-os Vágófej, 230 V	56½	24
56823	B-500	Hordozható csőgyökölő 30°-os Vágófej, 115 V	56½	24
53543	B-500	Hordozható csőgyökölő 37,5°-os Vágófej, 115 V	56½	24
56828	B-500	Hordozható csőgyökölő 45°-os Vágófej, 115 V	56½	24
48858	-	30°-os vágófej 6 betéttel, 1 beragadásgátló zsír, 8 csavar	2½	1,1
48863	-	37,5°-os vágófej 6 betéttel, 1 beragadásgátló zsír, 8 csavar	2½	1,1
48868	-	45°-os vágófej 6 betéttel, 1 beragadásgátló zsír, 8 csavar	2½	1,1
48873	-	6-os csomag betét, 1 beragadásgátló zsír, 2 csavar, hordtáska	0.17	0,09
55023	TBM-36	Fix szerelőkonzol (adapter fix gyököléshez)	5.90	15