



No .456 hármás csőhajlító

- Három különböző méretű (1/4", 5/16" és 3/8") lágy rézcső egyetlen szerszámmal való könnyű hajlítására tervezve. Ideális vízvezetékek és légkondicionáló rendszerek szereléséhez.
- A 90°-os kezdő szög minimálisra csökkenti a hajlításhoz szükséges erőt. Kézre álló referenciajelek jelzik a szögértéket, 90°-ig, a gyors hajlításhoz.

Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Kapacitás	Tömeg	
				font	kg
44852	456	Hármás csőhajlító	1/4", 5/16", 3/8"	14	0,4

600-as sorozatú nagy teljesítményű csőhajlító

- A 'rozsdamentes acél' specialistája!
- Kiváló minőségű hajlítási teljesítmény rozsdamentes acélon és egyéb kemény csöveken, például acélon és titánon.
- A kétfokozatú konstrukció 90°- 180°-os helyszíni hajlítást tesz lehetővé anélkül, hogy a fogantyúk kereszteznék egymást. A nyitás/zárás a hajlító kar fél fordulatnyi elforgatásával történik.
- Az extra hosszú, 16"-es (40 cm) fogantyúk növelik az emelőerőt, és a hajlító formában történő hengerlés csökkenti a szükséges erőt.
- Hajlító formába beépített satuszorító az extra stabilitás érdekében.



Kat.sz.	Típus sz.	Megnevezés	Kapacitás		Tömeg	
			Cső méret (tényleges külső átm.)	Hajlítási sugár	font	kg
38028	603	Nagy teljesítményű csőhajlító	3/16"	5/8"	1.68	0,76
38033	604	Nagy teljesítményű csőhajlító	1/4"	5/8"	1.68	0,76
38038*	605	Nagy teljesítményű csőhajlító	5/16"	15/16"	4	1,84
38043	606	Nagy teljesítményű csőhajlító	3/8"	15/16"	4	1,84
38048	608	Nagy teljesítményű csőhajlító	1/2"	1 1/2"	6	2,76
38053	606M	Nagy teljesítményű csőhajlító	6 mm	16 mm	1.68	0,76
38038*	608M	Nagy teljesítményű csőhajlító	8 mm	24 mm	4	1,84
38058	610M	Nagy teljesítményű csőhajlító	10 mm	24 mm	4	1,84
38063	612M	Nagy teljesítményű csőhajlító	12 mm	38 mm	6	2,76

*Ez a termék kettős célú, mivel inch és metrikus rendszerű is egyben.