

Menetvágógép, 1233-as modell



Teljesítmények

- Cső: ¼ - 3" (8 - 80 mm) 2½ - 4" (65 - 100 mm) 141 áttételes menetvágóval.
- Csavar: 10 - 52 mm, 30 RC-ig.

Jellemzők

- ¼ - 3" cső menetvágása 36 1/min fordultnál.
- Menetmetszők és munkadarab állandó és megfelelő kenése, fejen keresztüli olajozással.
- RIDGID 916, 918 és 975 hornyológépekkel való használatra alkalmas.

Műszaki specifikáció

- Motor: 1,7 kW univerzálmotor, 50 - 60 Hz
- Kapcsolók: Vissza/kikapcsolt/előre (Reverse / Off / Forward), nagy teljesítményű, forgó típusú, integrált lábkapcsoló.
- Orsó fordulatszám: 36 1/min.
- Tokmány: Kalapács típusú, cserélhető pófabetétekkel.
- Hátsó központozó eszköz: bütykös működtetésű.
- Csővágó: 763-as modell, ¼ - 3", önközpontoszó, E-1032 vágógörgővel.
- Sorjázó: 743 modell, ¼ - 3", öthornyú.
- Olajozó rendszer: Állítható áramú, a fejen keresztül, beépített olajtartállyal. Önfeltöltő, állandó áramú fogaskerék-szivattyú.

Kat.sz.	Típus sz.	Motor	Teljesítmény (BSPT)	Fordulatszám 1/min	Menetvágófej		Tömeg	
			in.		Önnyíló 815A	Önnyíló 928	font	kg
20215	1233	230 V, 50 - 60 Hz univerzális	½ - 3	36	•	•	178½	81
20220	1233	115 V, 50 - 60 Hz univerzális	½ - 3	36	•	•	178½	81
55212	1233	230 V, 50 - 60 Hz univerzális	½ - 2	36	•	–	156½	71

Alapfelszereltség

- Menetvágófejek: 815A modell ½ - 2", BSPT; 928A 2 modell ½ - 3", BSPT.
- Menetmetszők: ½ - ¾" BSPT ötvözt. 1 - 2" BSPT ötvözt. 2½ - 3" BSPT Nagy fordulatszámú.
- Csővágó: 763-as modell, ¼ - 3", önközpontoszó, E-1032 vágógörgővel.
- Sorjázó: 743 modell, ¼ - 3", öthornyú.
- Olaj: 5 liter menetvágó olaj.