

RIDGID®

B-500 HORDOZHATO CSŐ LEÉLEZŐ

**BEMUTATJUK A
LE GKÖNNYEBBEN
HASZNÁLHATÓ
CSŐ LEÉLEZŐ GÉPET**



ÚJ!

**"Körülbelül 50 percel gyorsít csővégenként,
ez óriási időmegtakarítás rozsdamentes acél
megtakarításában."**

(MECHANICAL INC.)

**"Arra számítottam, hogy sokszor fog majd a cső körül
elfordulni, de egyetlen áthaladással megoldotta.
Sokkal gyorsabb, mint sarokcsiszolóval."**

(GOOTEE CONSTRUCTION)

**"Sokkal job, mint amit eddig láttam. Megéri az árát,
bármennyi is lenne. Nagyon sok időt megtakarít!"**

(HELMERICH & PAYNE INC.)

RIDGID® HEGESZTÉSI SZERSZÁMOK

B-500 HORDOZHATO CSŐ LEÉLEZŐ

**HATÉKONYSÁG,
EGYENLETES-
SÉG ÉS
BIZTONSÁG**



**Kis méretű,
40,1 × 29,2 × 33,8 cm
(L × W × H)**



**Szállítható,
csak 24 kg**



ÚJ!

EGYENLETESSÉG

Simára megmunkált felület a 6 késnek köszönhetően

Pontos szögű leélezés a cső teljes kerületén

3 választható szög (37,5°, 30° és 45°)

Él levágás 0" – 3/16" között

HATÉKONYSÁG

Gyors beállítás és megmunkálás. 12"-os cső esetén 2 perc alatt

Hideg megmunkálás. A leélezett cső rögtön kezelhető

Könnyen kezelhető. A LED kijelzők az optimális teljesítményt mutatják

Tisztításra kevesebb időt igényel, mivel a nagyobb forgács darabok kis felületre hullnak

BIZTONSÁG

Elejthetetlen

Biztonságos felfogás a szabadalmazott rendszernek köszönhetően

Szikramentes

Egyetlen hegesztésre való előkészítő folyamat sem less gyorsabb,
tisztább és pontosabb, mint a RIDGID szerszámokkal:



Model 460-12
Típusú hordozható
TRISTAND® Satu
Sz. Katalógus 36278



Model 258 /258XL
Típusú motoros csővágó
Sz. Katalógus 50767 / 58227



No. 461 / 462 / 463 / 464
Egyenes, "T", ív, karima hegesztősatu
Sz. Katalógus 40220 / 40225 / 40230 / 40235

Rendelési információ:

Sz. Katalógus	Leírás	Tömeg (kg)
49303	Hordozható csőleélező 37,5°-os vágófejjel (230 V, CE)	24
53543	Hordozható csőleélező 37,5°-os vágófejjel (115 V, CE)	24
48863	37,5°-os vágófej, 6 betét, beragadásgátló zsír, 8 csavar	1,1
48858	30°-os vágófej, 6 betét, beragadásgátló zsír, 8 csavar	1,1
48868	45°-os vágófej, 6 betét, beragadásgátló zsír, 8 csavar	1,1
48873	6 betét, beragadásgátló zsír, 2 csavar, doboz	0,1
48883	Beragadásgátló zsír	0,1
48888	T15/S7 Torx kulcs	0,1
48893	Villáskulcs	0,1
48898	ímbszukulcs 5/16	0,1

49303 & 53543 készletek tartalmazzák a csőleélezőt (230 V / 115 V), kézi maghajtót, 37,5°-os vágófejet, 6 db 4 oldalú betétet, csavarokat

Műszaki leírás:

- **Kapacitás:** 3/2" (100 mm) cső vagy nagyobb, síklemez; acél és rozsdamentes acél
- **Nyomaték kulcs, csavarok:** min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm)
- **Leélezési szögek:** 37.5° (standard), 30° és 45° (opcionális)
- **Vágófej:** legtöbb acél és rozsdamentes acélhoz alkalmas*
- **Land Width:** 0-3/16" (4,8 mm) in approximately 1/32" (0,8 mm) increments
- **Motor típus:** 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, univerzális
- **Sebesség:** 950 RPM (no load)
- **Tömeg:** 24 kg
- **Méret:** 40,1 x 29,2 x 33,8 cm (L x W x H)
- **Alapkészlet:** leélező, meghajtókar, 37,5°-os vágófej, 6 db 4 oldalú betét, nyomaték kulcs, csavarok

* Felhasználó, anyag típus, csőátmérő, csőfal vastagság, csőbevonat, felhasználó, stb. Direkten befolyásolják a betétek élettartamát. A gép optimalizált standard A53 típusú acélra, más típusú anyagok csökkenthetik a betétek élettartamát.

VISZONTELADÓ



RIDGID® fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa termékeinek technikai tulajdonságait értesítés, vagy a nyomtatott dokumentumok változtatása nélkül. A teljes RidgeTool termékínálat megtekintéséhez kérjük böngéssze a RIDGID® katalógust, vagy a www.RIDGID.com weblapot.

© 2015, 2015, RIDGID, Inc. Az Emerson és RIDGID logók az Emerson Electric Co.vagy a RIDGID, Inc védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Bármely más kereskedelmi védjegy a tulajdonos cégek védjegye.

RIDGID

Ridge Tool Europe
Schurhovenveld 4820,
3800 Sint-Truiden, Belgium
Tel.: +32 (0)11 598 620
Fax: +32 (0)11 598 621
www.RIDGID.com

Magyarország: Balázs Csaba
Mob.: +4 (0)752 039 075
csaba.balazs@emerson.com
Ügyfélszolgálat:
Tel.: +4 (0)374 423 484

EMERSON

FY15 78TA_HU